

Spiderbeam Kit



Pos.	množství	popis
1	20	Sklolaminátová trubka, délka = 1,15m, průměr 35mm
2)*	4	Al trubka, vnější průměr 40mm, síla stěny 2mm, délka = 175mm
3)*	8	Al trubka, vnější průměr 10mm, síla stěny 1mm, délka = 35mm
4)*	2	Al plech, síla 1 mm, délka x výška = 220x220mm
5)*	2	Al U-profil, 25x25mm, síla stěny 2mm, délka = 110mm
6)*	1	Al U-profil, 15x15mm, síla stěny 1,5mm, délka = 200mm
7	8	Šroub nerez, M6x55
8	4	Šroub nerez, M6x30 (M6x30 = 6mm průměr, 30mm délka dřívku)
9	2	Šroub nerez, M6x16
10	2	U-třmen nerez, M6, U-průměr 60mm, délka dřívku 95mm, délka závitů 45mm
11	22	M6 matice nerez
12	30	M6 podložka nerez
13	12	M6 zajišťovací podložka nerez
14	4	Šroub nerez M3x10
15	4	M3 matice nerez
16	6	Gumová těsnicí podložka pro M6
17	47m	Kevlarové napínací lanko, 1.5mm průměr
18	82m	PVDF jednovláknová struna, 1mm průměr
19	66	Plastový izolátor, černý polyethylen, UV odolný
20	8	Gumový O-kroužek (EPDM, UV odolný), 28x6mm
21	5m	Velcro® polyesterová páska, UV odolná, 20mm šířka
22	1.5m	Velcro® polyesterová páska, UV odolná, 50mm šířka
23	1	25ml balení, 5-Min Epoxidové nebo podobné lepidlo
24	73m	Wireman CQ-532 poměděný ocelový drát, PE-izolace, 1mm průměr
25	10	M6 kabelové oko poměděné, 6 z nich s úhlem 90°
26	1m	Teplem smršťovací trubička 6/2mm s tavným lepidlem uvnitř
27	30cm	Teplem smršťovací trubička 3/1mm s tavným lepidlem uvnitř
28)*	1	Plastový voděvzdorný kryt, 120x90x55mm, vodotěsný
29	1	Teflonový koax kabel RG142 (nebo RG303), délka = 100cm
30	1	Feritový toroidní kroužek FT-240-61
31	1	PL koax zásuvka SO239
32	1	Gumová manžeta na koax zásuvku
33	1	M3 pájecí návlečka
34	1	Cívka průměr 20cm
35	4	Těsnicí víčka na sklolaminátové trubky (pos. 1)

)* **Posice č. 2, 3, 4, 5, 6, 28:** polotovary, kompletně opracované, jak je popsáno v návodu