

Spiderbeam-sarja



Nro.	Määrä	Kuvaus
1	20	Lasikuituputki, pituus = 1,15 m, läpimitta 35 mm
2)*	4	Alumiiniputki, ulkoläpimitta 40 mm, seinämäpaksuus 2 mm, pituus = 175 mm
3)*	8	Alumiiniputki, ulkoläpimitta 10 mm, seinämäpaksuus 1 mm, pituus = 35 mm
4)*	2	Alumiinilevy, paksuus 1 mm, pituus x leveys = 220 x 220 mm
5)*	2	U-profiili, alumiinia, 25 x 25 mm, seinämäpaksuus 2 mm, pituus = 110 mm
6)*	1	U-profiili, alumiinia, 15 x 15 mm, seinämäpaksuus 1,5 mm, pituus = 200 mm
7	8	Pultti, rst, M6 x 55 (rst = ruostumaton teräs)
8	4	Pultti, rst, M6 x 30
9	2	Pultti, rst, M6 x 16
10	2	Putkiliitin, rst, M6, U-läpimitta 60 mm, sankapituus 95 mm, kierrepituus 45 mm
11	22	M6 mutteri, rst
12	30	M6 aluslevy, rst
13	12	M6 lukkoaluslevy, rst
14	4	Ruuvi, M3 x 10, rst
15	4	M3 mutteri, rst
16	6	Kumitiiviste M6
17	47 m	Kevlar-tukiköysi, läpimitta 1,5 mm
18	82 m	PVDF yksisäikeinen kuitusiima, läpimitta 1 mm
19	66	Muovieristin, musta polyetyleni, UV-suojattu
20	8	O-rengas, EPDM-kumia, UV-suojattu, 28 x 6 mm
21	5 m	Kaksipuolinen tarranauha (koukut/renkaat), polyesteriä, UV-suoja, leveys 20 mm
22	1,5 m	Tarranauha (renkaat), polyesteriä, UV-suoja, leveys 50 mm
23	1	Epoksiliima, 25 ml pakkaus, 5 min. kuivumisaika (tai vastaava)
24	73 m	Wireman CQ-532 monisäikeinen Copperweld-johdin, PE-eriste, läpimitta 1 mm
25	10	M6 kaapelikenkä, tinattu kupari, 6 niistä taivutettu 90° asten kulmaan
26	1 m	Kutistesukka 6/2 mm jonka sisällä kuumaliima
27	30 cm	Kutistesukka 3/1 mm jonka sisällä kuumaliima
28)*	1	Säänkestävä vesitiivis muovikotelo, 120 x 90 x 55 mm
29	1	Teflon koaksiaalikaapeli RG142 (tai RG303), pituus = 100 cm
30	1	Toroidirengas, ferriitti FT-240-61
31	1	PL koaksiaaliliitin, naaras SO239
32	1	Koaksiaaliliittimen kumitiiviste
33	1	M3 juotoskorva
34	1	Johtokela, läpimitta 20 cm
35	4	Lasikuituputken päätytiiviste (pos. 1)

)* Kohdat nro. 2, 3, 4, 5, 6, 28: valmiit osat, täydellisesti koneistettuna ohjeen mukaan.