

Perlengkapan Spiderbeam



| Pos | Jumlah | Keterangan |
|------|--------|--|
| 1 | 20 | Fiberglas-Pipa, panjang = 1.15m, diameter 35mm |
| 2)* | 4 | Pipa Aluminium, Diameter 40mm, tebal 2mm, panjang = 175mm |
| 3)* | 8 | Pipa Aluminium, Diameter 10mm, tebal 1mm, panjang = 35 mm |
| 4)* | 2 | Plat Aluminium, tebal 1mm, panjang x lebar = 220x220mm |
| 5)* | 2 | Aluminium U-Profil, 25x25mm, tebal = 2mm, panjang = 110mm |
| 6)* | 1 | Aluminium U-Profil, 15x15mm, tebal 1,5mm, panjang = 200mm |
| 7 | 8 | Baut, V2A, M6x55 |
| 8 | 4 | Baut, V2A, M6x30 |
| 9 | 2 | Baut, V2A, M6x16 |
| 10 | 2 | U-Baut, V2A, M6-drat, Diameter 60mm, panjang= 95mm, panjang drat= 45mm |
| 11 | 22 | M6 Mur, V2A |
| 12 | 30 | M6 Ring, V2A |
| 13 | 12 | M6 Ring bergerigi, V2A |
| 14 | 4 | Baut, V2A, M3x10 |
| 15 | 4 | M3 Mur, V2A |
| 16 | 6 | Ring Plastik anti bocor untuk M6 |
| 17 | 47m | Tali Penarik, Kevlar, 1.5mm Diameter |
| 18 | 82m | PVDF Monofil Snur, 1mm Diameter |
| 19 | 66 | Plastik-Isolator, Polyethylen Hitam, UV-proof |
| 20 | 8 | O-Ring dari karet (EPDM UV-proof), 28x6mm |
| 21 | 5m | Pita Velcro dua sisi (Haken/Flausch), Polyester, UV-proof, 20mm lebar |
| 22 | 1.5m | Pita Velcro, Polyester, UV-proof, 50mm lebar |
| 23 | 1 | 25ml Paket 5-Min Epoxy Perekat |
| 24 | 73m | Wireman CQ-532 Copperweld kawat serabut, Polyethylen-Isolasi, 1mm Diameter |
| 25 | 10 | M6 sepatu kabel, galvanisch vertinned, yang 6 buah bersudut 90° |
| 26 | 1m | Shrinking tube 6/2mm dengan perekat didalam |
| 27 | 30cm | Shrinking Tube 3/1mm dengan perekat didalam |
| 28)* | 1 | Kotak plastik, 120x90x55mm, water proof, weather proof |
| 29 | 1m | Teflon Koaxkabel RG142 (atau RG303) |
| 30 | 1 | Ferrit Toroid ring FT-240-61 |
| 31 | 1 | PL Koax connector SO239 |
| 32 | 1 | Ring kedap air untuk Koax connector |
| 33 | 1 | M3 mata patri |
| 34 | 1 | Gulungan untuk tali (20cm diameter) sbg.contoh: Kelosan benang |
| 35 | 4 | Penutup karet untuk pipa fiber dari Pos 1 |

)* Positions Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 28: Semua komponen pada pos ini sudah jadi, tinggal merakit.